

**AKUMULATORY MOTOCYKLOWE
MOTOPOWER**

L.p.	Symbol	Napięcie (V)	Poj C 10 (Ah)	Prąd rozruchowy (A)	Wymiary dl.x szer.x wys. (mm)
1	6N2-2A	6	2	-	70 x 47 x 96
2	6N4-2A	6	4	-	71 x 71 x 96
3	6N4A-4D	6	4	-	61 x 57 x 131
4	6N4B-2A	6	4	-	102 x 48 x 96
5	6N6-3B	6	6	-	99 x 57 x 111
6	6N6-3B-1	6	6	-	99 x 57 x 111
7	B39-6 /6N7-1/	6	7	-	126 x 48 x 126
8	B49-6	6	8	-	91 x 83 x 161
9	6CB8-3B	6	8	-	120 x 70 x 95
10	6N11A-3A	6	11	-	122 x 62 x 132
11	6N11A-1B	6	11	-	122 x 62 x 131
12	6N11-2D	6	11	-	150 x 70 x 100
13	B54-6(6N12A)	6	12	-	156 x 57 x 116
14	B38-6A	6	13	-	119 x 83 x 161
15	CB2-6	6	22	-	165 x 99 x 211
16	12N5-3B	12	5	39	121 x 61 x 131
17	12N5.5-3B	12	5,5	60	138 x 61 x 131
18	12N5.5A-3B	12	5,5	58	104 x 91 x 115
19	12N7-3B	12	7	74	137 x 76 x 134
20	12N7B-4A	12	7	74	151 x 61 x 131
21	12N7-4B	12	7	74	137 x 76 x 134
22	12N9-3B	12	9	85	138 x 77 x 141
23	12N9-4B-1	12	9	85	138 x 77 x 141
24	12N12A-4A-1	12	12	113	136 x 82 x 162
25	12N14-3A	12	14	128	136 x 91 x 167
26	12N18-3	12	18	190	206 x 91 x 164
27	12N24-3A	12	24	200	186 x125x 176
28	12N24-4	12	24	200	186 x125x 176
29	B68-12	12	28		185 x125x 176
30	CB2.5L-C	12	2,5	19	81 x 71 x 106
31	CB3L-A	12	3	32	99 x 57 x 111
32	CB3L-B	12	3	32	99 x 57 x 111
33	CB4L-A	12	4	56	121 x 71 x 93
34	CB4L-B	12	4	56	121 x 71 x 93
35	CB5L-B	12	5	65	121 x 61 x 131
36	CB7-A	12	8	124	137 x 76 x 134
37	CB7C-A	12	8	124	130 x 90 x 114
38	CB7L-B	12	8	124	137 x 76 x 134
39	CB9A-A	12	9	124	138 x 77 x 157
40	CB9-B	12	9	130	138 x 77 x 141
41	CB9L-A2	12	9	124	138 x 77 x 141
42	CB10L-A2	12	11	160	136 x 91 x 146
43	CB10L-B	12	11	160	136 x 91 x 146
44	CB10L-B2	12	11	160	136 x 91 x 146
45	CB12A-A	12	12	165	136 x 82 x 162
46	CB12A-B	12	12	165	136 x 82 x 162
47	CB12AL-A	12	12	165	136 x 82 x 162
48	CB12AL-A2	12	12	165	136 x 82 x 162
49	CB12B-B2	12	12	165	161 x 91 x 131
50	CB14-A2	12	14	190	136 x 91 x 168
51	CB14-B2	12	14	190	136 x 91 x 168
52	CB14L-A2	12	14	190	136 x 91 x 168
53	CB14L-B2	12	14	190	136 x 91 x 168
54	SCB14L-A2	12	14	190	136 x 91 x 168
55	CB16-B	12	19	240	176 x101x 156
56	CB16AL.-A2	12	16	200	205 x71,5x164

57	CB16B-A	12	16	207	162 x 92 x 162
58	CB16CL-B	12	19	240	176 x101x 175
59	CB16L-B	12	19	240	176 x101x 156
60	HCB16A-A	12	16	210	152 x 92 x 182
61	CB18-A	12	18	235	181 x 92 x 164
62	CB18L-A	12	18	235	181 x 92 x 164
63	CP18-12	12	18	235	182 x 77 x 167
64	C50-N18L-A	12	20	260	206 x 91 x 164
65	SC50-N18L-A	12	20	260	206 x 91 x 164
66	C60-N24AL.-B	12	28	300	185 x125x 176
67	C60-N24L.-A	12	28	300	185 x125x 176
68	C60-N30L-A	12	30	300	187 x130x 170
69	CB30CL-B	12	30	300	168 x132x 192,2
70	CBTX4L-BS	12	3	50	114 x 71x 86
71	CT4B-BS	12	2,3	40	114 x 39x 86
72	CTR4A-5(CTR4A-BS)	12	2,3	45	113 x 48x 85
73	CT6B-3	12	6	130	113 x 70 x 106
74	CBTX5L-BS	12	4	70	114 x 71 x 106
75	CBTX7A-BS	12	6	90	152 x 88x 94
76	CBTX7L-BS	12	6	85	114 x 71x 131
77	CT7B-4(CT7-BS)	12	6,5	85	150 x 65x 93
78	CTZ7S	12	6	130	113 x 70x 105
79	CBTX9-BS	12	8	120	152 x 88x 106
80	CT9B-4(CT9B-BS)	12	8	115	150 x 70x 105
81	CTR9-BS	12	8	120	150 x 87x 105
82	CTZ10S	12	8,6	190	150 x 87x 93
83	CBTX12-BS	12	10	180	152 x 88x 131
84	CT12-B4	12	11	180	150 x 69x 130
85	CT12A-BS	12	10	175	150 x 87x 105
86	CTZ12S	12	11	210	150 x 87x 110
87	CBTX14-BS	12	12	200	152 x 88x 147
88	CT14-B4	12	12	135	152 x 70x 145
89	CTZ14S	12	11,2	230	150 x 87 x 110
90	CBTX15L-BS	12	13	230	175 x 87 x 130
91	CBTX16-BS	12	14	230	150 x 87 x 161
92	CBTX18L-BS	12	21	280	205 x 87 x 162
93	CBTX20-BS	12	18	270	175 x 87 x 155
94	CBTX20L-BS	12	18	270	175 x 87 x 155
95	CBTX24HL-BS	12	21	350	205 x 87 x 162
96	CIX30L	12	27,5	335	166 x 126 x 175
97	51913	12	19		186 x 82 x 171

GWARANCJA – 12 miesięcy. Akumulatory MOTOPOWER posiadają międzynarodowy certyfikat ISO 9002 wydany przez Brytyjskie Biuro Standardów. Są sprzedawane od wielu lat pod kilkunastoma markami handlowymi we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Holandii i Szwecji. Cieszą się bardzo dobrą opinią, którą potwierdza nasze ósmioletnie doświadczenie.

UWAGI:

1. Symbole zawierające jedną literę N lub B oznaczają akumulatory konwencjonalne wykonane w tradycyjnej technologii, symbole zaczynające się od liter CB oznaczają akumulatory o podwyższonych parametrach (więcej płyt w tej samej objętości), bardziej odporne na zasiarczanie, o większym prądzie rozruchu. Symbole CBTX, CBT oznaczają akumulatory całkowicie bezobsługowe z elektrolitem związanym poprzez płyty, symbole CT, CTZ – akumulatory żelowe, hermetycznie zamknięte.
2. Akumulatory MotoPower są sucho ładowane. Opakowanie zawiera pojemnik z odmierzoną ilością elektrolitu.